

## VERLEGERICHTLINIEN

### Fliesen, Sandstein, Yellow Mint Fossils, feingeschliffen, »Innenbereich«

Text

**Verwendung:**

- ✓ Boden- und Wandfliesen
- ✓ Innenbereich

**Geeignet für Nassbereich:**

Ja, wenn die Sandstein-Fliesen imprägniert wurden, sind diese sogar für den Feuchtbereich geeignet

**Im Außenbereich passt dazu:**

Sandstein Yellow Mint

**Verlegen in:**

Naturstein Mittelbettmörtel 5–20 mm

**Pflege:**

- ✓ Saugen / wichen / fegen
- ✓ Sandstein alle 4 Jahre imprägnieren

**Naturstein-Fliesen Mindeststärke:**

Die Fliesendicke liegt bei 1,2 cm

**Nachbearbeitung/Schneiden:**

Gut möglich, mit Diamantscheibe auf Nass-Schneider

**Wunschmaße:**

- ✓ Sondermaße können angefertigt werden. Lieferzeit teilen wir Ihnen auf Anfrage mit

**Verlegebereich:**

- ✓ Privater Haushalt (z. B. Eingangsbereich)
- ✓ Gewerbebereich, leicht frequentiert

**Imprägnierung:**

Wenn Natursteine imprägniert wurden, sind diese gegen starke Verschmutzung wie Öl und Rotwein geschützt

**Fußbodenheizung:**

Ja, dafür ist die Sandstein-Bodenfliese ausgelegt

**Verfugung:**

- ✓ Naturstein-Fugenmörtel
- ✓ Naturstein-Silikon

**Pflegemittel:**

Dem Wischwasser in Wochenabständen Steinseife beimischen

**Toleranzbereich:**

+/- 1,5 mm

**Mögliche Oberflächenbearbeitung:**

Geschliffen, gespalten und gebürstet, sandgestrahlt, getrommelt

**Unser Top-Format:**

40 × 60 × 1,2 cm

**Farbschwankungen:**

Reizvolles Farbspiel  
Ansprechende Maserung

**Besonderheit:** Sandstein-Fliesen beim Verlegen (z. B. von mehreren Paletten) gut mischen. Imprägnierung beugt Verschmutzungen zuverlässig und dauerhaft vor; Reinigung bleibt so sehr einfach.

März 2010, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

Besuchen Sie unsere Naturstein-Musterschau: Stuttgart – Mannheim – Wuppertal – München  
(Öffnungszeiten im Internet)