

VERLEGERICHTLINIEN

Fliesen, Schiefer, Black Rustic, gespalten und gebürstet, »Innenbereich«

"Man kann sich nicht an diesem Schiefer satt sehen". Wer diesen Naturstein als Bodenbelag wählt, reagiert so oder ähnlich. Black rustic gibt Ihrem Wohnraum ein absolut individuelles Aussehen, jede Platte wirkt anders. Der gebürstete Schiefer schimmert leicht, wirkt geschmeidiger, ist leichter zu reinigen – allerdings etwas aufwändiger zu verlegen. Mit der Zeit werden Sie feststellen, dass Schiefer auch nach dem Verlegen weiterlebt: Spuren des Alltags schlagen sich in ihm nieder – laufen sich aber auch wieder heraus. Das ist ein absolut natürliches Verhalten und kein Zeichen schlechter Qualität- Sie finden Black rustic auch unter den Namen Black Slate oder Jak Black gebürstet.

Verwendung:

- ✓ Im Innenbereich als Bodenfliese oder Wandfliese

Geeignet für Nassbereich:

Ja, wenn der Schiefer imprägniert wurde, ist dieser auch für den Nassbereich geeignet

Im Außenbereich passt dazu:

Granit Mundo Grau, dunkle Materialien

Verlegen in:

Naturstein Mittelbettmörtel 5–20 mm

Pflege:

- ✓ Wischen / saugen / kehren
- ✓ Alle 4 Jahre Imprägnierung auffrischen

Schiefer-Mindeststärke:

Die Fliesendicke beträgt 1,2 cm

Nachbearbeitung/Schneiden der Fliesen:

Gut möglich, mit Diamantscheibe feine Zahlung (Nass-Schneider)

Wunschmaße der Naturstein-Fliesen

- ✓ Sondermaße können angefertigt werden. Lieferzeit teilen wir Ihnen auf Anfrage mit

Besonderheit: Natursteine beim Verlegen (z. B. von mehreren Paletten) gut mischen. Imprägnierung beugt Verschmutzungen zuverlässig und dauerhaft vor; Reinigung bleibt so extrem einfach. Kleine Kratzer an der Oberfläche sind materialbedingt, werden aber durch die Nutzung ausgetreten.

März 2010, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

Verlegebereich:

- ✓ Privater Haushalt (Wohnbereich / Küche)
- ✓ Gewerbebereich, leicht frequentiert

Imprägnierung:

Ja, zum Schutz gegen hartnäckige Verschmutzung wie z. B. Öl, Fett und Rotwein

Fußbodenheizung:

Ja, für Fußbodenheizung ist der Schiefer Bodenbelag geeignet

Verfugung:

- ✓ Naturstein-Fugenmörtel
- ✓ Naturstein-Silikon

Pflegemittel:

Dem Wischwasser gelegentlich (ca. alle 4 Wochen) Steinseife beimischen

Toleranzbereich:

+/- 1,5 mm

Mögliche Oberflächenbearbeitung:

Geschliffen, gespalten und gebürstet

Unser Top-Format im Schiefer Bereich:

40 × 60 × 1,2 cm

Farbschwankungen:

Überwiegend einheitliche Farbe

Besuchen Sie unsere Naturstein-Musterschau: Stuttgart – Mannheim – Wuppertal – München
(Öffnungszeiten im Internet)