

VERLEGERICHTLINIEN / MERKBLATT



Schiefer Grey Slate

Gespaltene Oberfläche, Innenbereich

Moderne Wirkung, individuelle Ausstrahlung. Lassen Sie sich von der homogenen Struktur dieses brasilianischen Schiefers begeistern. Die Schieferung ist sehr großflächig, farbliche Unterschiede zwischen den Schichten äußerst gering. Der graue Farbton mit dezentem Grünanteil wirkt unaufdringlich und lässt Ihnen bei der Inneneinrichtung viel Platz für Kreativität. Weitere Handelsnamen: Jaddish, Rio Jade.

Verlegebereich:

- ✓ Innenbereich (Boden, Wand)

Plattendicke:

1,0cm

Verlegung:

- ✓ Aufbauhöhe: 15 bis 20 mm
- ✓ Mittelbettmörtel 5-20mm
- ✓ Haftbrücke an der Unterseite des Steins
- ✓ Verwenden eines Zahntraufel mit 10er-Zahnung

Fugen:

- ✓ Mit Naturstein-Fugenmörtel und Silikon verfugen
- ✓ Fugenbreite: ca. 5mm
- ✓ Fugenfarbe „Betongrau“ ergibt ein sehr harmonisches Gesamtbild

Eignung Fußbodenheizung:

- ✓ Sehr gute Eignung

Nachbearbeitung/Schneiden:

- ✓ Nass-Schneider
- ✓ Diamentscheibe

Sonder-Fliesenmaße:

- ✓ Mindestbestellmenge: 1 volle Kiste
- ✓ Sondermaße und Großformate auf Anfrage

Herkunftsland:

- ✓ Brasilien

Sonderanfertigungen:

- ✓ Universalplatte 1
(Maße in cm: 120x35x3)
- ✓ Universalplatte 2
(Maße in cm: 120x20x2)

Verlegemuster:

- ✓ Rechteckige Fliesen im 1/3- oder 1/2-Verband verlegen
- ✓ Quadratischen Fliesen im Kreuzverband verlegen

Reinigung:

- ✓ Kehren & schrubben
- ✓ Natursteinwischpflege dem Wischwasser regelmäßig beifügen
- ✓ Auch säurehaltige Reiniger möglich

Imprägnierung:

- ✓ Vor dem Verfugen, sehr wichtig. Alle vier Jahre erneut auftragen

Mögliche Formate:

- ✓ 30x60, 40x60, 60x60

Ähnliche Steine:

- ✓ Schiefer „Black Rustic“
- ✓ Schiefer „Mustang“

Passend im Außenbereich

- ✓ Schiefer „Black Rustic“