

VERLEGERICHTLINIEN

Platten, Quarzit, Rio Dorado, gespalten, Kanten gesägt, »Außenbereich«

Quarzit ist so etwas wie der Mercedes der Natursteine. Unglaublich haltbar, reizvoll in der Farbe – leicht schimmernd, einfach edel. Griffig und ist die Oberfläche. Das Material ist übrigens rutschhemmend. Brasilianischer Rio Dorado ist fast immer kurzfristig lieferbar, auch als Sockel und Treppenstufen, Fensterbänke, Abdeckplatten und für andere Zuschnitte.

Verwendung:

- ✓ Bodenplatten, Wandplatte
- ✓ Außenbereich

Im Innenbereich passt dazu:

- ✓ Sandstein Yellow Mint Fossils, geschliffen
- ✓ Travertin Classic Country

Verlegen in:

- ✓ Gebundene Bauweise auf Mörtel

Pflege:

- ✓ Fegen, wischen

Quarzit Bodenplatten Mindeststärke:

Plattendicke liegt zwischen 1,1 cm und 3 cm

Nachbearbeitung/Schneiden:

Mit einem Nass-Schneider (Diamantscheibe)

Wunschmaße des Natursteins:

- ✓ Sondermaße können angefertigt werden. Lieferzeit teilen wir Ihnen auf Anfrage mit

Besonderheit: Naturstein beim Verlegen (z. B. von mehreren Paletten) gut mischen.

Eine Imprägnierung ist beim Quarzit nicht erforderlich. Verlegung: Nur gebunden auf Mörtel zu verlegen. Quarzit zählt zu den härtesten Gesteinen überhaupt.

Verlegebereich:

Zum verblenden des Haussockels
Private Gärten als Tritt- und Terrassenplatte

Imprägnierung:

Ist bei Quarzit nicht erforderlich

Verfugung:

- ✓ Zement oder Kunststoffmörtel

Pflegemittel:

Gelegentlich abbürsten mit Naturstein-Reiniger

Mögliche Oberflächenbearbeitung:

Gebürstet

Unser Top-Format der Quarzit-Platten:

- ✓ 27x57x1,1-3 cm

Farbschwankungen:

Sehr hohe Farbschwankung, wirkt ansprechend in der verlegten Fläche

März 2010, Irrtümer und technische Änderungen

Besuchen Sie unsere Naturstein-Musterschau: Stuttgart – Mannheim – Wuppertal – München
(Öffnungszeiten im Internet)